



Husqvarna K 3600 MK II

Der hydraulische Trennschleifer 3600 MK II ist mit einem Exzenterantrieb der Trennscheibe ausgestattet, was eine extrem große Schnitttiefe von 260 mm ermöglicht. Für ein breites Einsatzspektrum geeignet. Da weder Abgase noch laute Betriebsgeräusche entstehen, lässt sich das Modell ausgezeichnet für Innenarbeiten einsetzen.



HOHE SCHNITTIEFE

Dank des separaten Antriebsaggregats sind wesentlich tiefere Schnitte als mit einem herkömmlichen Trennschleifer möglich. Die Schnitttiefe von 270 mm reicht aus, um eine Wand mit normaler Wandstärke von einer Seite aus zu durchtrennen.



KEINE ABGASE UND GERINGE GERÄUSCHPEGEL

Die abgasfreien, geräuscharmen Hydrauliktrennschleifer sind besonders für Trennarbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet.



LEICHT UND LEISTUNGSSTARK

Hydraulik eignet sich hervorragend zum Übertragen von hoher Leistung, ohne dass der Trennschleifer schwer wird.



VERSTELLBARER VORDERER HANDGRIF

Erleichtert das Führen der Maschine

Eigenschaften Husqvarna K 3600 MK II

- Das Regulieren der Wassermenge ermöglicht eine effiziente Staubbinding und ein einfacheres, effizienteres Arbeiten.

TECHNISCHE DATEN	
Leistung	4.3 kW
Hydraulikfluss	40 l/min
Hydraulikdruck	140 bar
Max. Schnitttiefe	270 mm
Trennscheibendurchmesser	370 mm
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	8.3 kg
Vibrationen vorderer Handgriff	4.3 m/s ²
Vibrationen hinterer Handgriff	6 m/s ²
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	111 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	99 dB(A)