



Husqvarna K 6500 Ring

Der mit der Hochfrequenztechnologie PRIME™ ausgestattete Husqvarna K6500 Ring ist einer der leistungsstärksten elektrischen Trennschleifer, die wir je auf den Markt gebracht haben. Die hohe Ausgangsleistung, der ausgewogene Maschinenkörper und der geringe Vibrationspegel machen ihn zu einer äußerst effizienten, einfach zu bedienenden Maschine. Das PRIME™ Produktsortiment gibt Ihnen die Möglichkeit, das optimale System für Ihr Geschäft zusammenzustellen. Der K 6500 kann mit dem PP 65 oder dem PP 220 Aggregat angetrieben werden. Passen Sie das System entsprechend Ihren Anforderungen an.




HOHE SCHNITTIEFE

Dank des separaten Antriebsaggregats sind wesentlich tiefere Schnitte als mit einem herkömmlichen Trennschleifer möglich. Die Schnitttiefe von 270 mm reicht aus, um eine Wand mit normaler Wandstärke von einer Seite aus zu durchtrennen.



BEEINDRUCKENDE LEISTUNG

Hohe Ausgangsleistung sowohl bei 3-phasigem (5,5 kW) als auch 1-phasigem (3 kW) Anschluss 220 - 240 V/180-480 V.



AUßERGEWÖHNLICH GERINGE VIBRATIONEN

Vibrationen von weniger als 2,5 m/s² an den Griffen des Trennschleifers sorgen für besseren Bedienkomfort und längere Arbeitseinsätze.



ERGONOMISCH GEFORMT

Das ergonomische Design in Kombination mit dem geringen Gewicht und dem gut ausgewogenen Maschinenkörper mit optimal platzierten Handgriffen ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Eigenschaften Husqvarna K 6500 Ring

- Überlastschutz durch LED-Anzeige
- Die Maschine wird über ein intelligentes Antriebsaggregat gesteuert, das mit dem Motor kommuniziert, um für den jeweiligen Einsatz die optimale Leistung und Drehzahl zu gewährleisten.
- Für 3- und 1-phasige Stromversorgung geeignet.
- Nassschneiden möglich, mit einfach verstellbarer Wasserzufuhr während des Schneidens. Die Wasserzufuhr beginnt erst, wenn die Auslösesperre aktiviert wurde.
- Die Trennscheiben in all unseren Elektrotrennschleifern drehen sich vorwärts und ermöglichen so ein effizientes Trennen des Materials ohne das Risiko von Festhaken und Rückschlägen.
- Leistungsstarker Elektrotrennschleifer für den Innen- und Außenbereich.
- Unsere Auslösesperre für die Wasserzufuhr ermöglicht es Ihnen, während des Nassschneidens die Wassermenge zu regulieren. Die Wasserzufuhr beginnt erst, wenn die Auslösesperre aktiviert wurde.

TECHNISCHE DATEN	
Leistung	5500 W
Trennscheibendurchmesser	370 mm
Max. Schnitttiefe	270 mm
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	13.1 kg
Vibrationen vorderer Handgriff	2.4 m/s ²
Vibrationen hinterer Handgriff	1.5 m/s ²
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	111 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	99 dB(A)