



HUSQVARNA K 760

Der K 760 II ist unser meist verkaufter Trennschleifer. Es ist ein leichtes Gerät mit durchdachter Ergonomie bis im Detail. Das fantastische Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung, das problemlose Starten und die äußerst geringen Vibrationen (unter 2,5 m/s²) zum perfekten Allround-Schneidwerkzeug auf der Baustelle.



LEICHT UND KRAFTVOLL

Eine leichte, kompakte und leistungsstarke Maschine mit hervorragendem Gewichts-/Leistungsverhältnis.



AUßERGEWÖHNLICH GERINGE VIBRATIONEN

Vibrationen von weniger als 2,5 m/s² an den Griffen des Trennschleifers sorgen für besseren Bedienkomfort und längere Arbeitseinsätze.



LANGE WARTUNGSINTERVALLE

Ein robuster Poly-V-Keilriemen in Kombination mit unserem wartungsfreien Starter DuraStarter™ und dem effizienten Luftfiltersystem Active Air Filtration™ stellen lange Wartungsintervalle sicher.



EINFACH ZU STARTEN

Das einzigartige Design von Vergaser, Zylinder und digitalem Zündsystem in Kombination mit Air Purge und Dekompressionsventil stellt ein einfaches Starten sicher.

Eigenschaften HUSQVARNA K 760

- Der Filter muss nur überprüft und gewechselt werden, wenn Sie eine reduzierte Leistung feststellen.
- Optimierte Motorleistung dank effizienter Zylinderkonstruktion, digitaler Zündanlage und X-Torq-Motortechnologie.
- Einfach verstellbarer Trennscheibenschutz
- Hohe Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch
- Weniger Schlamm- und Wasserbildung, geringerer Wasserbedarf
- Mit unterschiedlichen Trennscheibenbuchsen kompatibel
- Motoren mit der X-Torq Technologie erzeugen 70 % weniger Schadstoffe, verbrauchen 20 % weniger Kraftstoff und sorgen dennoch für deutlich mehr Leistung.
- Trennscheibenbremse
- Unser gekapselter Startmechanismus, bei dem Rückholfeder und Seilscheibe durch ein Gehäuse geschützt sind, ist praktisch wartungsfrei. Mit einem haltbaren Starterseil versehen.
- Geringerer Verschleiß dank Keilriemen mit gekapseltem, staubsicherem Getriebe.
- Dank drehbarem Trennarm möglich.
- Unser zweistufiges Filtersystem mit Fliehkraft-Luftreinigung und nur einem Papierfilter erhöht die Lebensdauer der Maschine und ermöglicht längere Wartungsintervalle.
- Geringere Vibrationen an den Griffen des Trennschleifers sorgen für besseren Bedienkomfort und ermöglichen längere Arbeitseinsätze.
- Unser spezieller Starter, der dank staubgeschützter Startvorrichtung und verschleißfesten Startseil praktisch wartungsfrei ist.
- EasyStart für leichteren Start, indem die Kompression im Zylinder verringert wird.
- Sorgt für eine bessere Kraftübertrag und längere Wartungsintervalle bei weniger häufigem Nachspannen.
- Unser integrierter automatischer Filterausgleich garantiert über die gesamte Lebensdauer des Filters eine konstant hohe Leistung.

TECHNISCHE DATEN	
Motor	Luftgekühlter Zweitaktmotor
Hubraum	73.5 cm ³
Leistung	3.7 kW
Volumen Kraftstofftank	0.9 l
Leerlaufdrehzahl	2700 U/min
Vibrationen vorderer Handgriff	2.4/2.4 m/s ²
Vibrationen hinterer Handgriff	2.4/2.4 m/s ²
Schalldruck am Ohr des Bedieners	101 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel (LWA)	115 dB(A)
Trennscheibendurchmesser	300/350 mm
Schnitttiefe, max.	100/125 mm
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	9.6/9.8 kg

 **Husqvarna**[®]