



HUSQVARNA K 760 Rescue

La Husqvarna K 760 Rescue est spécialement conçue pour des interventions de sauvetage et de désincarcération. Elle a les caractéristiques de la nouvelle génération de l'Active Air Filtration™, l'un des systèmes de purification d'air par centrifuge les plus efficaces sur le marché, qui permet une utilisation jusqu'à une année sans devoir changer de filtre, du SmartCarb™, une compensation automatique de filtre intégrée et d'un système d'amortissement des vibrations hautement efficace. La K 760 Rescue est dotée d'une poignée de démarrage extra large pour des gants épais, d'une garde de lame chromée pour une bonne visibilité dans la fumée et les projections d'eau, ce qui améliore le contrôle de la découpeuse, ainsi que d'une sangle ajustable pour une liberté de mouvement maximale. Elle est également équipée d'un moteur X-Torq®, qui diminue les émissions jusqu'à 75% et la consommation d'essence de 20%. Autres composants importants, le DuraStarter™, un démarreur étanche à la poussière qui augmente la fiabilité et la longévité du produit, la purge d'air et la soupape de décompression qui facilite le démarrage de la découpeuse.



CARTER DE DISQUE CHROMÉ

Pour une visibilité élevée dans la fumée et le vaporisateur d'eau, qui améliore le contrôle de la découpeuse.



POIGNÉE DE LANCEUR SPÉCIALE

Poignée de lanceur spécialement conçue, avec espace pour gants épais.



HARNAIS RÉGLABLE

Vous permet de courir, marcher et escalader sans à-coups avec la machine dans des situations urgentes.



PERFORMANCE DU MOTEUR OPTIMISÉE

Performance du moteur optimisée par la conception du cylindre efficace, le système d'allumage numérique et la technologie moteur X-Torq.

Atouts HUSQVARNA K 760 Rescue

- Facile à démarrer
- Vibrations au-dessous de 2,5 m/s² au niveau des poignées de la décapeuse pour plus de confort et des périodes de travail plus longues.
- Légère et puissante
- Intervalles d'entretien prolongés
- La seule fois où le filtre doit être vérifié et changé est si vous éprouvez un manque de puissance.
- Puissance élevée avec moins de carburant
- Bague de flasque à alésage combiné
- Notre moteur X-Torq® produit moins d'émissions, réduit la consommation de carburant et produit plus de puissance.
- Retardateur disque
- Notre lanceur étanche, où le ressort de retour et le roulement de poulie sont protégés, ne demande qu'un minimum de maintenance . Développé avec une corde de lanceur durable.
- Usure réduite grâce à la courroie d'entraînement avec transmission entièrement protégée, ce qui ne laisse pas entrer la poussière de découpe.
- Minimum de maintenance requis pour le lanceur, grâce au lanceur étanche et à la corde de lanceur durable.
- Permet une meilleure transmission de la puissance, un retensionnement moins fréquent et des intervalles de révision prolongés.
- La courroie d'entraînement avec transmission entièrement protégée ne laisse pas entrer la poussière de découpe, permettant ainsi une usure réduite et des découpes près des murs et des sols.
- Notre système de filtration en deux étapes avec nettoyage centrifuge et un seul filtre papier augmentent la durée de vie du produit et prolongent les intervalles de révision
- Notre carburateur SmartCarb™ à compensation automatique du colmatage du filtre maintient une puissance élevée.
- EasyStart facilite le démarrage en réduisant la compression dans le cylindre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée	73.5 cm ³
Puissance de sortie	3.7 kW
Contenance du réservoir de carburant	0.9 l
Ralenti	2700 tr/min
Vibrations poignée avant	2.4 m/s ²
Vibrations poignée arrière	2.4 m/s ²
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur	101 dB(A)
Niveau de puissance acoustique, garantie LWA	115 dB(A)
Diamètre de disques	300 mm
Profondeur de coupe maximum	100 mm
Arbre	20 mm
Poids excl. équipement de coupe	9.6 kg

