HUSQVARNA K 970 Ring

Wenn Sie schnell tiefe Schnitte machen müssen, ist unser K 970 Ring die richtige Wahl. Die einzigartige Schnitttiefe von 270 mm ist doppelt so tief wie bei einem herkömmlichen Trennschleifer. Dank seiner hohen Schnittleistung können einseitig tiefe Schnitte gemacht werden, die schnellste Methode für kleine und mittelgroße Schnitte, ohne Zeitverlust durch Montage der Schienen.

ERGONOMISCHES UND EINFACHES TRENNEN
Effizientes Trennen mit geringerer Belastung des Körpers dank geringem Gewicht, ergonomischem Handgriff und niedrigen Vibrationen.

HOHE LEISTUNG BEI GERINGEREM KRAFTSTOFFVERBRAUCH
Unser integrierter automatischer Filterausgleich SmartCarb™ garantiert eine konstant hohe Leistung bei niedrigerem Kraftstoffverbrauch.

LEICHT UND KRAFTVOLL
Eine leichte, kompakte und leistungsstarke Maschine mit hervorragendem Gewichts-/Leistungsverhältnis.

LANGE WARTUNGSINTERVALLE
Ein robuster Poly-V-Keilriemen in Kombination mit unserem wartungsfreien Starter DuraStarter™ und dem effizienten Luftfiltersystem Active Air Filtration™ stellen lange Wartungsintervalle sicher.

Eigenschaften HUSQVARNA K 970 Ring

- Geringer Kraftstoffverbrauch, weniger Emissionen
- Der Filter muss nur überprüft und gewechselt werden, wenn Sie eine reduzierte Leistung feststellen.
- Unser spezieller Starter, der dank staubgeschützter Startvorrichtung und verschleißfesten Startseil praktisch wartungsfrei ist.
- Sorgt für eine bessere Kraftübertrag und längere Wartungsintervalle bei weniger häufigem Nachspannen.
- Dank des separaten Antriebsaggregats sind wesentlich tiefere Schnitte als mit einem herkömmlichen Trennschleifer möglich. Die Schnitttiefe von 270 mm reicht aus, um eine Wand mit normaler Wandstärke von einer Seite aus zu durchtrennen.
- Mit dem separaten Antriebsaggregat des Ringtrennschleifers können Sie wesentlich tiefere Schnitte ausführen als mit einem herkömmlichen Trennschleifer mit Mittenantrieb. Bei diesem Ringtrennschleifer ist die Schnitttiefe nicht durch eine Trennscheibenspindel begrenzt.
- Das Regulieren der Wassermenge ermöglicht eine effiziente Staubbindung und ein einfacheres, effizienteres Arbeiten.
- Motoren mit der X-Torq Technologie erzeugen 70 % weniger Schadstoffe, verbrauchen 20 % weniger Kraftstoff und sorgen dennoch für deutlich mehr Leistung.
- Unser gekapselter Startmechanismus, bei dem Rückholfeder und Seilscheibe durch ein Gehäuse geschützt sind, ist praktisch wartungsfrei. Mit einem haltbaren Starterseil versehen.
- Unser integrierter automatischer Filterausgleich garantiert über die gesamte Lebensdauer des Filters eine konstant hohe Leistung.
- EasyStart für leichteren Start, indem die Kompression im Zylinder verringert wird.
- Geringere Vibrationen an den Griffen des Trennschleifers sorgen für besseren Bedienkomfort und ermöglichen längere Arbeitseinsätze.

TECHNISCHE DATEN	
Motor	Luftgekühlter Zweitaktmotor
Hubraum	93.6 cm³
Leistung	4.8 kW
Volumen Kraftstofftank	1 l
Leerlaufdrehzahl	2700 U/min
Vibrationen vorderer Handgriff	3.8 m/s²
Vibrationen hinterer Handgriff	5.1 m/s²
Schalldruck am Ohr des Bedieners	103 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel (LWA)	116 dB(A)
Trennscheibendurchmesser	370 mm
Max. Schnitttiefe	270 mm
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	13.6 kg

Husqvarna®